



VOS SPECIALISTE DE  
construction de machines spéciale  
MSB GmbH & Co.KG



**Description de la fraise de décapage des pattes de collage de boîtes pliantes**

**Fraise du type FR 40**



**MSB GMBH & CO.KG**



VOS SPECIALISTE DE  
construction de machines spéciale  
MSB GmbH & Co.KG



## Description de la fraise de décapage des pattes de collage de boîtes pliantes

### Fraise du type FR 40

Grâce à sa construction compacte, la fraise peut être montée sur toute machine de collage de boîtes pliantes.

Il est sans importance que la boîte pliante soit en carton compact, en micro carton ou en carton ondulé.

Les épaisseurs de carton peuvent aller jusqu'à 5 mm. La largeur à coller est déterminée par la largeur de la fraise 4– 5 –8 mm.

La profondeur de fraisage est réglable en continu de 0 à env. 1 mm.

Le réglage seul permet de n'enlever que la couche de vernis ou de cellophane recouvrant le carton, tout en conservant un rendement maximal de la machine à coller et arriver à un collage impeccable des boîtes pliantes.

#### Caractéristiques techniques:

Dispositif d'entraînement: moteur pneumatique

Puissance: 260 Watt

Vitesse de rotation: réglable par le flux d'air d'admission pression d'air  
max. 30.000 min. à 6 bar

Consommation d'air: max. 0,4 m<sup>3</sup>/min.

Dimensions env.: long. = 145 mm

larg. = 65 mm

hauteur = 120 mm (sans le moteur)

Pour dégager de la boîte pliante les quantités minimales de poussières de fraisage et protéger la machine à coller, il est possible de brancher un aspirateur.

MSB GMBH & CO.KG