



**IL VOSTRO SPECIALISTA
PER MACCHINE SPECIALI
MSB GmbH & Co.KG**



**Fresa per linguette adesive di scatole pieghevoli senza stazione di prima rottura –
tipo FR 40**



MSB GMBH & CO.KG



**IL VOSTRO SPECIALISTA
PER MACCHINE SPECIALI
MSB GmbH & Co.KG**



**MSB
GMBH &
CO.KG**

Descrizione della fresa per linguette adesive di scatole pieghevoli senza stazione di prima rottura – tipo FR 40

Grazie al suo ingombro ridotto, la fresa può essere integrata in modo flessibile all'interno di qualsiasi incollatrice di scatole pieghevoli. Si tratta quindi di un componente integrativo sul quale vale la pena di investire. Essa garantisce infatti un migliore effetto adesivo proprio con quei cartoni che hanno una struttura superficiale molto liscia. Grazie al peso più elevato esercitato sul cordone di colla fresato, garantisce una maggiore adesività, più tenuta e la massima sicurezza.

Indipendentemente dal materiale con cui è realizzata la scatola pieghevole (cartone massiccio, microcartone o cartone ondulato).

Possibile la lavorazione di cartoni spessi sino a 5 mm. La larghezza da incollare dipende dalla larghezza della fresa (4 – 5 – 8 mm).

La profondità di fresatura può essere regolata in continuo da 0 a circa 1 mm. La profondità di lavorazione viene regolata con una vite zigrinata. Grazie alla regolazione separata di profondità di fresatura e profondità di lavorazione è possibile impostare il rivestimento di vernice, cellophane, alluminio e PE nel range di $1/100$ mm.

L'alto numero di giri del motore (vedere Dati tecnici) permette di raggiungere anche l'alta velocità dell'incollatrice (sino a 300 m/min). La polvere prodotta viene aspirata con un aspirapolvere dotato di un apposito raccordo.

Siamo inoltre in grado di fornire anche stazioni di fresatura con unità di prima rottura e lettore di codici integrato.



**IL VOSTRO SPECIALISTA
PER MACCHINE SPECIALI
MSB GmbH & Co.KG**



Dati tecnici:

Motore:	Motore pneumatico (con isolamento acustico)
Consumo di aria:	Max. 0,4 m ³ /min
Potenza:	260 Watt
Numero di giri:	regolabile tramite quantità/pressione dell'aria Max. 30.000 giri/min a 6 bar

Dimensioni fresa tipo FR 40:

L =	145 mm
P =	65 mm
H =	120 mm

MSB GMBH & CO.KG