



Ваш специалист-консультант  
по специальным станкам:  
MSB GmbH & Co.KG



Ленточный прессующий конвейер тип РТВ 1000, РТВ 1400 и РТВ 1650



**MSB GMBH & CO.KG**



Ваш специалист-консультант  
по специальным станкам:  
**MSB GmbH & Co.KG**



### **Ленточный прессующий конвейер тип РТВ 1000, РТВ 1400 и РТВ 1650**

Наши ленточные прессующие конвейеры типа РТВ 1000, РТВ 1400 и РТВ 1650 используются для склеивания прессовым способом друг с другом и друг под другом объявлений демонстрационной рекламы, пустотелых и сплошных рекламных щитов, торговых лотков (напр., из толстого и тонкого картона, гофрокартона, бумаги и пластиковых частей).

Материал, а также формы подлежащих склеиванию частей, могут быть различной толщины и состоять из нескольких частей.

Конструкция позволяет склеивать несколько частей без какого-либо смещения отдельных заготовок благодаря синхронному приводу нижней и верхней ленты.

Работы по переналадке или, соответственно, наладке для материалов различной толщины можно выполнить быстро и легко с помощью рукояток и закреплённых измерительных лент, что способствует экономии времени в процессе производства. Работы по переналадке при изменениях формата не требуются, что способствует улучшению производственного процесса.

Благодаря своему конструктивному исполнению (в том числе, пыленепроницаемым шариковым и самоустанавливающимся подшипникам), ленточный прессующий конвейер не требует трудоемкого обслуживания и удобен в эксплуатации, что, таким образом, продлевает срок службы и снижает косвенные расходы (первая машина эксплуатируется в многосменном режиме работы с 1965 года).

**MSB  
GMBH &  
CO.KG**



Ваш специалист-консультант  
по специальным станкам:  
MSB GmbH & Co.KG



### Технические данные

Тип	РТВ 1000	РТВ 1400	РТВ 1650
<b>Габаритные размеры:</b>			
Длина, пригл.:	3000 мм	3800 мм	4000 мм
Ширина, пригл.:	1460 мм	1880 мм	2400 мм
Высота, пригл.:	1250 мм	1250 мм	1250 мм
Вес, пригл.:	3200 кг	4800 кг	6000 кг
<b>Приводной двигатель:</b>	Электродвигатель с тормозами безступенчато регулируемым редуктором		
Мощность:	3,5 кВт	3,5 кВт	до 5 кВт
Электроподключение:	380 В	380 В	380 В
Диапазон регулирования (с помощью рукояток):	6-20 м/мин.	6-20 м/мин.	6-20 м/мин.
Рабочая ширина, макс.:	1020 мм	1440 мм	1650 мм
Рабочая высота на входе (регулируемая с помощью рукояток):	750-900 мм	750-900 мм	750-900 мм
Выход ленты:	900 мм	900 мм	900 мм
Вход с предварительным прессованием и отдельным регулированием по высоте:	300 мм	370 мм	370 мм
Протяжённость участка прессования:	2500 мм	3050 мм	до 3250 мм
Регулировка по высоте участка прессования (бесступенчато):	0-100 мм	0-100 мм	0-150 мм
Число валиков в верхней ленте: из них с регулировкой усилия	32 + 4 шт.	41 + 5 шт.	41 + 5 шт.
посредством рукояток:	21 шт.	29 шт.	29 шт.
Число валиков на нижней ленте:	37 шт.	48 шт.	до 50 шт.
«Маятниковый» ход валиков (во время процесса прессования):	макс. 15 мм	макс. 15 мм	макс. 15 мм

MSB GMBH & CO.KG